CATÁLOGO 2021

UNIVERSO neo



BRUSHLESS

WWW.NEOHERRAMIENTAS.TOOLS

WWW.INSTAGRAM.COM/NEO.HERRAMIENTAS

CLASIFICACIÓN POR USO

HOGAR			HOBBY EXIGENTE			PROFESIONAL		INDUSTRIAL		SUPER INDUSTRIAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TP 1013/20

TALADRO PERCUTOR RECARGABLE

RM 1232/220

ROTOMARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

neo

neo NEXT
Zhongguo 中国

ÍNDICE

5 HERRAMIENTAS RECARGABLES

20 HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

32 SOLDADORAS

46 CONSUMIBLES PARA SOLDADURA

48 ASPIRADORAS

49 HERRAMIENTAS ESTACIONARIAS

52 DISCOS, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS

GLOSARIO

	VELOCIDAD EN VACÍO	6011	ELECTRODO CELULÓSICO		ALIMENTACIÓN MÍNIMA		BATEA/BANDEJA		FRECUENCIA		AISLACIÓN CLASE I		AISLACIÓN CLASE II
	TORQUE	6013	ELECTRODO RUTÍLICO		ÍNDICE DE PROTECCIÓN		CAÑOS		ESTADO VISIBLE		ANCHO DE CORTE	NOM	TENSIÓN NOMINAL
	CAPACIDAD	7018	ELECTRODO BÁSICO		LARGO DE CABLE		ELEVACIÓN		OSCURECIMIENTO		PROFUNDIDAD DE CORTE	NOM	CORRIENTE NOMINAL
MAX	CAPACIDAD MÁXIMA	Hi	ACERO (HIERRO)		FLUJO LUMINOSO	MÍN.	ALTURA MÍNIMA		TIEMPO DE RESPUESTA		TEMPERATURA		CAPACIDAD DE CARGA
	BATERÍA	Ai	ACERO INOXIDABLE	220V	INTENSIDAD CORRIENTE	MÁX.	ALTURA MÁXIMA		TIPO DE ENCASTRE		CAUDAL		TIPO DE BATERIA
	CARGADOR	Fh	FUNDICIÓN DE HIERRO		COLOR TEMPERATURA		PRESIÓN EN VACÍO	90º	CAPACIDAD MÁX. DE CORTE A 90º		CICLO DE TRABAJO		POTENCIA
	PESO	Al	ALUMINÍO	MÁX.	ALTURA MANOMÉTRICA MÁX.		CAPACIDAD DE TANQUE	45º	CAPACIDAD MÁX. DE CORTE A 45º	PERFORADO	CAP. MÁX. PERFORADO		PRESIÓN MÁXIMA
	ENERGÍA DE IMPACTO	Br	BRONCE		SUCCIÓN MÁX.		PRESIÓN DE TRABAJO		BARRA		NRO. DE VELOCIDADES		IMPACTO POR MINUTO
	DIÁMETRO DEL ELECTRODO	MÁX.	CAUDAL MÁX.		CAUDAL DE AIRE		CANT. DE ESLABONES		CARRERA DE MANDRIL		DIÁMETRO DE DISCO		DIÁMETRO DE TIG
MÁX.	TEMP. AMB. MAX.		ANCHO DE PINTADO		LARGO DE CORTE		ÁREA DE VISIÓN		CAPACIDAD DE CORTE		DIÁMETRO MIG		CILINDRADA
	CAP. CONTENEDOR DE PINTURA		DIÁMETRO EXTERNO DE RUEDA DE CORTE	BASE	ESPESOR DE BASE		ELECTRODO CELULÓSICO	6010	CAPÁCIDAD MÁX. DE CORTE	CAP. MÁX.	CAPACIDAD DE ARENA	MÁX.	CAUDAL MÁX. PINTADO
	PRESIÓN MÁX.	CAP.	CAPACIDAD DE CARGA		PROTECCIÓN UV/IR		MEDIDA DEL CABLE	%	CICLO DE TRABAJO	A	RANGO DE AMPERAJE PLASMA		CAPACIDAD MÁX. DE CORTE DE PLASMA
A	RANGO DE AMPERAJE		ROLLO DE ALAMBRE		INCLINACIÓN DE HOJA		TAMAÑO DE MESA	Ext.	TAMAÑO DE MESA EXTENDIDA				

- *Taladro*
- *Martillo demoledor*
- *Martillo rotopercutor*
- *Cincel posicionable*

DISCOS DIAMANTADOS CONTINUOS

DISCOS DIAMANTADOS TURBO

DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS

TP 1010/12
TP 1010/12 C1
TP 1010/12 k2
2TP 1010/12 C1

TALADRO PERCUTOR RECARGABLE 12V

ALTA	n_0 = 0 ~1400/min
BAJA	n_0 = 0 ~400/min
	32N/m
	10mm - 3/8"
NOM	10,8V
MAX	12V
NOM	2A
	2kg - 4,4lb

TP 1010/12



TP 1010/12 C1



TP 1010/12 k2



2 TP 1010/12 C1



TP 1010/12 C1 PB

SET DE TALADRO PERCUTOR Y POWER BANK RECARGABLES 12V



PB 1012/12 — POWER BANK RECARGABLE 12V

	12V ENTRADA 5V 2.2A SALIDA
	kg - lb

BATERIA DE 2Ah

BAT 1012 — BATERÍA

	10,5V
	12V
	2Ah
	Litio-ion

CARGA: 60minutos

CHA 1012 — CARGADOR

	100-240V		13,5V
	50-60Hz		14,8V
	34,5W		2,2A

TP 913/20
TP 913/20 C1

TALADRO PERCUTOR RECARGABLE

ALTA	n_0 = 0 ~2000/min
BAJA	n_0 = 0 ~450/min
	62N/m
	13mm - 1/2"
NOM	18V
MAX	21V
NOM	2A
	3,06kg - 6,7lb

TP 913/20



TP 913/20 C1

CARGA: 30minutos

2TP 913/20 C1

SET DE 2 TALADROS PERCUTORES RECARGABLES 20V

ALTA	n_0 = 0 ~2000/min
BAJA	n_0 = 0 ~450/min
	62N/m
	13mm - 1/2"
NOM	18V
MAX	21V
NOM	2A
	3,06kg - 6,7lb



CARGA: 30minutos

TP 1013/20
TP 1013/20 C1
TP 1013/20 K2

TALADRO PERCUTOR RECARGABLE

ALTA	n_0 = 0 ~2000/min
BAJA	n_0 = 0 ~450/min
	62N/m
	13mm - 1/2"
NOM	18V
MAX	21V
NOM	2A
	3,06kg - 6,7lb

SIN CARBONES

CARGA: 30minutos

BATERIA DE 2Ah

TP 1013/20

TP 1013/20 C1

TP 1013/20 K



2TP 1013/20 k2

SET DE 2 TALADROS PERCUTORES RECARGABLES 20V

ALTA	n_0 = 0 ~2000/min
BAJA	n_0 = 0 ~450/min
	62N/m
	13mm - 1/2"
NOM	18V
MAX	21V
NOM	2A
	3,06kg - 6,7lb



SIN CARBONES

CARGA: 30minutos

BATERIA DE 2Ah

RM 1022/20
RM 1022/20 C1
RM 1022/20 k2

ROTOMARTILLO RECARGABLE DE 20V

	n_0 = 0 ~1400/min
	1,7J
	n_0 = 5000/min
	Hormigón: 22mm Acero: 13mm Madera: 28mm
	SDS PLUS
	18V
	20V
	4A
	4,2kg - 9,2lb

SIN CARBONES

CARGA: 60minutos

BATERIA DE 4Ah

RM 1022/20

RM 1022/20 C1



RM 1022/20 k2

ALI 1012/20
ALI 1012/20 C1
ALI 1012/20 k2

LLAVE Y ATORNILLADOR DE IMPACTO DE 20V

	n_0 = 0 ~2600/min n_0 = 0 ~2000/min n_0 = 0 ~1600/min
	320N/m
	1/2" (hexagonal) LLAVE DE IMPACTO 6mm - 1/4" (hex.) ATORNILLADOR DE IMPACTO
	18V
	20V
	2A
	1kg - 2,2lb

SIN CARBONES

CARGA: 30minutos

BATERIA DE 2Ah

ALI 1012/20

ALI 1012/20 C1

ALI 1012/20 k2



LI 1006/20
LI 1006/20 C1

LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE DE 20V

	n_0 = 0 ~1700/min n_0 = 0 ~2100/min n_0 = 0 ~2400/min
	600N/m
	n_0 = 0 ~2300/min n_0 = 0 ~2700/min n_0 = 0 ~3000/min
NOM	18V
MAX	21V
ROM	20A

LI 1006/20



LI 1006/20 C1



CARGA: *60minutos*

LI 1010/20
LI 1010/20 C1

LLAVE DE IMPACTO RECARGABLE DE 20V

	n_0 = 0 ~550/min n_0 = 0 ~1400/min n_0 = 0 ~1800/min
	1000N/m
	n_0 = 0 ~1000/min n_0 = 0 ~1800/min n_0 = 0 ~2100/min
NOM	18V
MAX	21V
ROM	40-50A

LI 1010/20



LI 1010/20 C1



CARGA: *60minutos*

AA 915/20
AA 915/20 C1

AMOLADORA ANGULAR RECARGABLE

	n_0 = 8500/min
	115mm - 4 1/2”
	18V
	20V
	4A
	3,2kg - 7,05lb

AA 915/20



AA 915/20 C1



SIN CARBONES

CARGA: 45 minutos

BATERIA DE 3Ah

2AA 915/20 C1

SET DE DOS AMOLADORAS ANGULARES RECARGABLES 20V

	n_0 = 8500/min
	115mm - 4 1/2”
	18V
	20V
	4A
	3,2kg - 7,05lb



SIN CARBONES

CARGA: 45 minutos

BATERIA DE 3Ah

AA 1015/20
AA 1015/20 C1
AA 1015/20 k2

AMOLADORA ANGULAR RECARGABLE 20V

SIN CARBONES

CARGA: 45 minutos

BATERIA DE 3Ah

	n_0 = 8500/min
	115mm - 4 1/2”
	18V
	20V
	4A
	3,2kg - 7,05lb

AA 1015/20



AA 1015/20 C1



AA 1015/20 k2



2AA 1015/20 k2

SET DE DOS AMOLADORAS ANGULARES RECARGABLES 20V

	n_0 = 8500/min
	115mm - 4 1/2”
	18V
	20V
	4A
	3,2kg - 7,05lb



SIN CARBONES

CARGA: 45 minutos

BATERIA DE 3Ah

SC 1007/20
SC 1007/20 C1
SC 1007/20 C2

SIERRA CIRCULAR RECARGABLE 20V

n_0 = 5000/min	
180mm - 6 1/2"	
20V - 4Ah	
18V	
20V	
4A	
4,5kg - 9,9lb	

SIN CARBONES

CARGA: 60minutos

BATERIA DE 4Ah

SC 1007/20



SC 1007/20 C1



SC 1007/20 C2



SS 1018/20
SS 1018/20 C1

SIERRA SABLE RECARGABLE 20V

n_0 = 0 ~300/min	
1 1/8" Longitud del trazo	
20V - 2Ah	
18V	
21V	
4A	
kg - lb	

SS 1018/20

SS 1018/20 C1

SIN CARBONES

CARGA: 60minutos

BATERIA DE 4Ah

A 1020/20
A 1020/20 C1

ASPIRADORA SECO-HÚMEDO RECARGABLE 20V

	10kpa
	20L
NOM	18V
MAX	20V

AA 1020/20



AA 1020/20 C1



SIN CARBONES

CARGA: 60minutos

BATERIA DE 4Ah

VT 923/20 CC
VT 923/20 C1 CC

VENTILADOR RECARGABLE 20V

ALTA	n_0 = 1700rpm
BAJA	n_0 = 1000rpm
	230mm - 9”
	450CFM - 280CFM
NOM	18V
MAX	21V
NOM	1.5A
	kg - lb

VT 923/20 CC

VT 923/20 C1 CC



CARGA: 30minutos

BATERIA DE 2Ah

TPAA 920/20 C1

SET DE TALADRO PERCUTOR Y AMOLADORA RECARGABLES 20V



CARGA: 60minutos

	n_0 = 0 ~2000/min
	n_0 = 0 ~450/min
	62N/m
	13mm - 1/2"
	18V
	21V
	2A
	3,06kg - 6,7lb

TPAA 1020 k1
TPAA 1020 k2

SET TALADRO PERCUTOR Y AMOLADORA ANGULAR RECARGABLE 20V

TPAA 1020 k1



TPAA 1020 k2



CARGA: 45 minutos

AA 1015/20 k2	
	n_0 = 8500/min
	115mm - 4 1/2”
	18V
	20V
	4A
	3,2kg - 7,05lb

TP 1013/20	
	n_0 = 0 ~2000/min
	n_0 = 0 ~450/min
	62N/m
	13mm - 1/2"
	18V
	21V
	2A
	3,06kg - 6,7lb

TPSC 1020 C1
TPSC 1020 C2

SET TALADRO PERCUTOR Y Y SIERRA CIRCULAR RECARGABLES 20V

SIN CARBONES

CARGA: 60minutos

BATERIA DE 4Ah

	SC 1007/20 k2	TP 1013/20
	n_0 = 5000/min	n_0 = 0 ~2000/min
	180mm - 7"	n_0 = 0 ~450/min
	20V - 2Ah	62N/m
	18V	13mm - 1/2"
	20V	18V
	4A	21V
	4,5kg - 9,9lb	2A
		3,06kg - 6,7lb

TPSC 1020 C1



TPSC 1020 C2



AASC 1020 C1
AASC 1020 C2

SET AMOLADORA ANGULAR Y SIERRA CIRCULAR RECARGABLE 20V

SIN CARBONES

CARGA: 60minutos

BATERIA DE 4Ah

	AA 1015/20	SC 1007/20 k2
	n_0 = 8500/min	n_0 = 5000/min
	115mm - 4 1/2"	180mm - 6 1/2"
	18V	20V - 2Ah
	20V	18V
	4A	20V
	3,2kg - 7,05lb	4A
		4,5kg - 9,9lb

AASC 1020 C1



AASC 1020 C2



TPAASC 1020 C2

SET TALADRO PERCUTOR, AMOLADORA ANGULAR Y SIERRA CIRCULAR RECARGABLE 20V

BATERIA DE 2Ah & BATERIA DE 4Ah

SIN CARBONES

	AA 1015/20	SC 1007/20 k2	TP 1013/20
	n_0 = 8500/min	n_0 = 5000/min	n_0 = 0 ~2000/min
	115mm - 4 1/2”	180mm - 6 1/2"	n_0 = 0 ~450/min
	18V	20V - 2Ah	62N/m
	20V	18V	13mm - 1/2"
	4A	20V	18V
	3,2kg - 7,05lb	4A	21V
		4,5kg - 9,9lb	2A
			3,06kg - 6,7lb



RF 915/20 CC
RF 915/20 C1 CC

REFLECTOR RECARGABLE DE 20V

	20W
	700Lm - 1500Lm
	3000K - 4000K- 6000K
	120º
	18V
	21V
	1,0A
	18V - 2A
	1,2kg - 2,65lb

RF 915/20 CC

RF 915/20 C1 CC



CARGA: 30minutos

BATERIA DE 2Ah

B 9320/20
B 9320/20 C1

BORDEADORA RECARGABLE

	n_0=8500rpm
	300mm - 11”
	320mm - 12” TUBO TELESCÓPICO
	18V
	21V
	A
	3A
	1,95kg - 4,3lb

SIN CARBONES

CARGA: 45 minutos

BATERIA DE 3Ah

HERRAMIENTAS RECARGABLES

LITIO ION 20V

neo | neo NEXT

S 9180/20 / S 9180/20 C1 — SOPLADOR RECARGABLE

n_0=18000/min - 1200/min	
54 m/s (121MPH) VELOCIDAD DE SOPLADO	12.5m3 / min (441CMF) VOLUMEN DE SOPLADO
18V	
21V	
A	
3A	
2,2kg - 4,85lb	

SIN CARBONES

CARGA: 45 minutos

BATERIA DE 3Ah

CC 916/20 / CC 916/20 C1 — CORTACERCO RECARGABLE

n_0=1300/min	
16mm - 0,63”	
510mm - 20” LONGITUD DE HOJA	450mm - 17,2” LONGITUD DE CORTE
18V	
21V	
A	
3A	
2,1kg - 2,2lb	

SIN CARBONES

CARGA: 45 minutos

BATERIA DE 3Ah

BAT 1020-2 / BAT 1020-3 / BAT 1020-4 — BATERÍA

BAT 1020-2	2A	CARGA: 30minutos
BAT 1020-3	3A	CARGA: 30minutos
BAT 1020-4	4A	CARGA: 30minutos

18V	
20V	
LITIO ION	

CHA 1020 — CARGADOR

100-240V		21,5V	
50-60Hz		22V	
200W		4A	

TP 913/5/220 1V
TP 913/5/120 1V

TALADRO PERCUTOR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	810W
	n_0 = 0 ~ 3000/min
	13mm - 1/2”
	2,3kg - 5,07lb

TP 1013/3/220 2V
TP 1013/3/120 2V

TALADRO PERCUTOR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1100W
	n_0 = 0 ~ 1200 - 0 ~3200/min
	13mm - 1/2”
	3,6kg - 7,93lb

RM 1026/2/220 k
RM 1026/2/120 k

ROTOMARTILLO

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1050W
	3,5 JOULES
	SDS PLUS
	5100bpm
	n_0 = 1150/min
	32mm - 1 17/64”
	3,7kg - 8,16lb

RM 1232/220 k
RM 1232/120 k

ROTOMARTILLO

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1100W
	7 JOULES
	SDS PLUS
	1950 - 4100/min
	n_0 = 320 - 720/min
	32mm - 1 17/64”
	6kg- 13.22lb

RM 1238/220 k
RM 1238/120 k

ROTOMARTILLO

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1100W
	7 JOULES
	SDS MAX
	n_0 = 300 - 760/min
	38mm - 1 1/2”
	5,6kg - 12,3lb

RM 1245/220 k
RM 1245/120 k

ROTOMARTILLO

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1100W
	10 JOULES
	SDS MAX
	n_0 = 235 - 514/min
	45mm - 1 49/64”
	5,6kg - 12,3lb

RM 1252/220 k
RM 1252/120 k

ROTOMARTILLO

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1500W
	15 JOULES
	SDS MAX
	n_0 = 150 - 305/min
	52mm - 2 3/64”
	8,9kg - 19,6lb

RM 1255/220
RM 1255/120 k

ROTOMARTILLO

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1700W
	20 JOULES
	SDS MAX
	n0= 100 - 220rpm
	55mm - 2 1/5”
	12kg - 26,46lb

MD 1214/220 k
MD 1214/120 k

MARTILLO DEMOLEDOR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1200W
	14 JOULES
	3100/min
	SDS MAX
	5,55kg - 12lb

MD 1225/220 k
MD 1225/120 k

MARTILLO DEMOLEDOR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1500W
	25 JOULES
	1000-1900/bpm
	SDS MAX
	10,5kg - 23lb

MD 1255/1/220 k
MD 1255/1/120 k

MARTILLO DEMOLEDOR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1700W
	55 JOULES
	1450/bpm
	HEXAGONAL
	17,7kg - 39lb

MD 1278/220
MD 1278/120

MARTILLO DEMOLEDOR



	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	2200W
	78 JOULES
	950/bpm
	Hex 28mm(1-1/8")
	32kg - 70,5lb

Incluye:
Punta 28 x 410mm
Cincel 28 x 410 x 50mm

AA 10115/220
AA 10115/220

AMOLADORA ANGULAR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1100 W
	n_0 = 11000/min
	125mm - 5”
	2,2kg - 4,8lb

AA 10115/220 P
AA 10115/120 P

AMOLADORA ANGULAR + DISCO PREMIUM

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1100 W
	n_0 = 11000/min
	125mm - 5”
	2,2kg - 4,8lb

CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA EN PULGADAS	VELOCIDAD MÁXIMA	GRANO	VELOCIDAD
DP 10115	115 x 1,2 x 22,2mm	4 1/2 x 3/64 x 7/8”	13300	#45	80m/s

AA 1025/220
AA 1025/120

AMOLADORA ANGULAR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1100 W
	n_0 = 11000/min
	125mm - 5”
	2,2kg - 4,8lb

AA 1225/2/220
AA 1225/2/120

AMOLADORA ANGULAR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1600W
	n_0 = 0 ~ 9000/min
	125mm - 5”
	2,4kg - 5,29lb

AA 1018/4/220 AA 1023/4/220
AA 1018/4/120 AA 1023/4/120

AMOLADORA ANGULAR

	AA 1018/4	AA 1023/4
	220V ~ 50-60Hz	
	120V ~ 60Hz	
	2600W	
	n_0 = 0 ~ 8000/min	n_0 = 0 ~ 6200/min
	180mm - 7”	230mm - 9”
	6,70kg - 14,7lb	

AA 1218/4/220 AA 1223/4/220
AA 1218/4/120 AA 1223/4/120

AMOLADORA ANGULAR

	AA 1218/4	AA 1223/4
	220V ~ 50-60Hz	
	120V ~ 60Hz	
	2700W	
	n_0 = 0 ~ 8000/min	n_0 = 0 ~ 6200/min
	180mm - 7”	230mm - 9”
	6,80kg - 14,99lb	

AA 1025/220
AA 1025/120

AMOLADORA ANGULAR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1100 W
	n_0 = 11000/min
	125mm - 5”
	2,2kg - 4,8lb

AA 1225/2/220
AA 1225/2/120

AMOLADORA ANGULAR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1600W
	n_0 = 0 ~ 9000/min
	125mm - 5”
	2,4kg - 5,29lb

AA 1018/4/220 AA 1023/4/220
AA 1018/4/120 AA 1023/4/120

AMOLADORA ANGULAR

	AA 1018/4	AA 1023/4
	220V ~ 50-60Hz	
	120V ~ 60Hz	
	2600W	
	n_0 = 0 ~ 8000/min	n_0 = 0 ~ 6200/min
	180mm - 7”	230mm - 9”
	6,70kg - 14,7lb	

AA 1218/4/220 AA 1223/4/220
AA 1218/4/120 AA 1223/4/120

AMOLADORA ANGULAR

	AA 1218/4	AA 1223/4
	220V ~ 50-60Hz	
	120V ~ 60Hz	
	2700W	
	n_0 = 0 ~ 8000/min	n_0 = 0 ~ 6200/min
	180mm - 7”	230mm - 9”
	6,80kg - 14,99lb	

LP 1018/4/220
LP 1018/4/120

LUSTRAPULIDORA

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1600W
	180mm - 7”
	n_0 = 600 ~ 3000/min
	3,25kg - 7,16lb

LPR 10150/220
LPR 10150/120

LUSTRAPULIDORA ROTOORBITAL

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	800W
	n_0 = 2000 ~ 5200rpm
	150mm - 6” 12mm - 0,47” Oscilación
	1,9kg - 4,19lb

LPR 10180/220
LPR 10180/120

LUSTRAPULIDORA ROTOORBITAL

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1300W
	n_0 = 500 ~ 1800rpm
	180mm - 7”
	2,30kg - 5,07lb

SK 1080/4/220
SK 1080/4/120

SIERRA CALADORA

	220V ~ 50Hz 220V ~ 60Hz 120V ~ 60Hz
	750W
	n_0 = 1500 ~3100/min
	26mm - 1” Carrera 135mm - 5,3” Corte en madera 10mm - 3/8” Corte en acero 20mm - 3/4” Corte en aluminio
	2kg - 4,4lb

SC 907/3/220
SC 907/3/120

SIERRA CIRCULAR

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1600W
	n_0 = 5000/min
	90º: 63mm - 2 1/2” 45º: 42mm 185mm - 7 1/4”
	4kg - 8,82lb

LO 913 — LIJADORA ORBITAL

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	250W
	n_0 = 14000/min
	115 x 110mm 4 1/2” x 4 1/3”
	1,7kg - 3,8lb

LR 1005/220 / LR 1005/120 — LIJADORA ROTO ORBITAL

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	450W
	n_0 = 4000 - 13500rpm
	125mm - 5 5mm” DIÁMETRO DE OSCILACIÓN
	1,7kg - 3,75lb

LB 976/220 / LB 976/120 — LIJADORA DE BANDA



	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	900W
	n_0 = 380/min
	76 x 533mm 3 x 21”
	3,3kg - 7,27lb

LB 9100 — LIJADORA DE BANDA

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1200W
	n_0 = 480/min
	100 x 610mm 4 x 24”
	3,2kg - 7lb

RR 1012/3/220
RR 1012/3/120

ROUTER

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1500W
	n_0 = 8000 ~ 23000/min
	6,35mm - 1/4" BOQUILLA 12,7mm - 1/2" BOQUILLA 50mm - 1 31/32" CARRERA
	4,7kg - 10,36lb

GG 903

GARLOPA

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	950W
	n_0 = 16000/min
	82mm - 3"
	3mm - 1/8"
	3,40kg - 7,93lb

GG 911

GARLOPA



	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	1050W
	n_0 = 15000/min
	110mm - 4"
	3mm - 1/8"
	4,8kg - 10,6lb

PC 1060/2 k

PISTOLA DE CALOR

	220V~ 50-60Hz
	120V~ 60Hz
	120V: 1500W 220V: 2000W
	1-250L/min ~ 8,82CFM 2-550L/min ~ 16,64CFM
	1,8m
	1,8kg - 3,97lb

	220V	120V
1	50°C, 100°C, 150°C, 200°C, 250°C, 350°C	40°C, 80°C, 120°C, 150°C, 200°C, 300°C
2	100°C, 200°C, 300°C, 400°C, 500°C, 600°C	90°C, 180°C, 250°C, 350°C, 400°C, 500°C

TPAA 91325/220 k
TPAA 91325/120 k

KIT DE TALADRO PERCUTOR, AMOLADORA ANGULAR Y 10 DISCOS ABRASIVOS

	TP 913/5 1V		AA 1025
	220V ~ 50-60Hz		220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz		120V ~ 60Hz
	810W		1100 W
	n_0 = 0 ~ 3000/min		n_0 = 11000/min
	13mm - 1/2”		125mm - 5”
	2,3kg - 5,07lb		2,2kg - 4,8lb



IE 9170/220M
IE 9150/120M

INVERTER COMPACT ELECTRODO

TECNOLOGÍA IGBT

ECO

SERIE COMPACT

	220V~ 50-60Hz	120V~ 60Hz
	4,34 kVA	
	2,0 ~ 3,2mm	
A	20 ~ 170A	20 ~ 150A
	56V	
	3,5kg - 7,71lb	4kg - 8,81lb

Hi Ai Hf 6011 6013 7018

Ømm		220V
2,0mm	2,5mm	3,2mm
5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	50%

Ømm		120V
2,0mm	2,5mm	3,2mm
5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	35%

INVERTER TECHNOLOGY

IC 10170/220

INVERTER COMPACT ELECTRODO

TECNOLOGÍA IGBT

ECO

VOLTAJE EN VACÍO 65V

SERIE COMPACT

	220V~ 50-60Hz
	4,34 kVA - 3,42 kW
	2,0 ~ 3,2mm
A	20 ~ 170A
	65V
	3,5kg - 7,71lb

Hi Ai Hf 6011 6013 7018

DYNAMIC ARC FORCE

Cargador USB

Ømm		220V
2,0mm	2,5mm	3,2mm
5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	45%

INVERTER TECHNOLOGY

IE 9140/220M
IE 9130/120M

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	220V~ 50-60Hz	120V~ 60Hz
	3,76kVA	3,04kVA
	2,0 ~ 3,2mm	
A	20 ~ 140A	20 ~ 130A
	56V	
	4,5kg - 9,9lb	4,5kg - 9,9lb

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

TECNOLOGÍA IGBT

Ømm		220V
2,0mm	2,5mm	3,2mm
5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	50%

Ømm		120V
2,0mm	2,5mm	3,2mm
5/64"	3/32"	1/8"
100%	100%	35%

IE 9200/1/220
IE 9200/1/160

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	MONO 220V~ 50-60Hz	BVM 220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	5,343kVA	
	2,0 ~ 4,0mm	220V: 2,0 ~ 4,0mm 120V: 2,0 ~ 3,2mm
A	20 ~ 200A	220V: 20 ~ 200A 120V: 20 ~ 160A
	65V	
	6,6kg - 14,5lb	

IE 9200/1/220 km
IE 9200/1/160 km
INCLUYE MÁSCARA MS 902

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

DYNAMIC ARC FORCE

TECNOLOGÍA IGBT

Ømm		220V
2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	45%

	BVM			
	2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	100%	100%	100%	45%
120V	100%	100%	80%	0%

IE 10250/6/220
IE 10225/1/165

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

IE 10250/6/220 km
IE 10225/1/165 km
INCLUYE MÁSCARA MS 902

	MONO 220V~ 50-60Hz	BVM 220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	6,19kVA	5,74kVA
	2,0 ~ 4,0mm	220V: 2,0 ~ 4,0mm 120V: 2,0 ~ 3,2mm
A	20 ~ 250A	220V: 20 ~ 225A 120V: 20 ~ 165A
	65V	
	6,6kg - 14,5lb	6,0kg - 13,2lb

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

DYNAMIC ARC FORCE

TECNOLOGÍA IGBT

Ømm			220V
2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	80%

Ømm			BVM
2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V 100%	100%	100%	60%
120V 100%	100%	80%	0%

IE 10250/6/220 - AA 1025/220 PLUS
IE 10225/1/165 - AA 1025/120 PLUS

KIT DE SOLDADORA INVERTER ELECTRODO Y AMOLADORA ANGULAR

INVERTER TECHNOLOGY

Hi Ai Hf

DYNAMIC ARC FORCE

TECNOLOGÍA IGBT





6011 6013 7018

	IE 10250/6/220	IE 10225/1/165
	MONO 220V~ 50-60Hz	BVM 220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	6,19kVA	5,74kVA
	2,0 ~ 4,0mm	220V: 2,0 ~ 4,0mm 120V: 2,0 ~ 3,2mm
A	20 ~ 250A	220V: 20 ~ 225A 120V: 20 ~ 165A
	65V	65V
	6,6kg - 14,5lb	6,0kg - 13,2lb

AA 1025	
	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1100 W
	n_0 = 11000/min
	125mm - 5”
	2,2kg - 4,8lb

Ømm			220V
2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	80%

Ømm			BVM
2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V 100%	100%	100%	60%
120V 100%	100%	80%	0%

IE 12300/220M
IE 12250/200 BVM

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

DYNAMIC ARC FORCE

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

	MONO	BVM
	220V~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	8kVA	6,19kVA
	3,2 ~ 5,0mm	220V: 3,2 ~ 5,0mm 120V: 2,0 ~ 4,0mm
A	20 ~ 300A	220V: 20 ~ 250A 120V: 20 ~ 200A
	65V	
	9,5kg - 20,9lb	

IE 12300/220M

Ømm	2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm
	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
	100%	100%	100%	60%

IE 12250/200 BVM

	Ømm	2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm
		3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V		100%	100%	80%	35%
120V		100%	100%	45%	0%

IE 10400/2/380T

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

	TRIFÁSICA 380V ~ 50-60Hz
	16,9 kVA
	2,5 ~ 6,0mm
A	40 ~ 400A
	72V
	35kg - 77lb

Ømm	2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	15/64"
	100%	100%	100%	100%	60%

IE 10500/1/380T

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

	TRIFÁSICA 380V ~ 50-60Hz
	22,35 kVA
	2,0 ~ 6,0mm
A	40 ~ 500A
	72V
	35kg - 77lb

Ømm	2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	15/64"
	100%	100%	100%	100%	100%

IE 12250/1/220
IE 12225/165

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	220V ~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	12kVA	10,5kVA
	2,5 ~ 4,0mm	220V: 2,0 ~ 3,2mm 120V: 2,0 ~ 3,2mm
A	20 ~ 250A	220V: 20 ~ 165A 120V: 20 ~ 140A
	65V	
	5,5kg - 12,1lb	6,5kg - 14,33lb

DYNAMIC ARC FORCE

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm		220V
2,5mm	3,2mm	4,0mm
3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	80%

Ømm			
	2,0mm	2,5mm	3,2mm
	5/64"	3/32"	1/8"
220V	100%	100%	60%
120V	100%	100%	45%

IX 11200/220
IX 11200/150

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	220V ~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	5,343kVA	
	2,0 ~ 4,0mm	220V: 2,0 ~ 4,0mm 120V: 2,0 ~ 3,2mm
A	20 ~ 200A	220V: 20 ~ 200A 120V: 20 ~ 150A
	65V	
	5,5kg - 12,1lb	6kg - 13,2lb

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm		220V
2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	45%

				BVM
	2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	100%	100%	100%	45%
120V	100%	100%	60%	0%

IX 11250/220
IX 11225/165

	220V ~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	6,19kVA	5,74kVA
	2,0 ~ 4,0mm	220V: 2,0 ~ 4,0mm 120V: 2,0 ~ 3,2mm
A	20 ~ 250A	220V: 20 ~ 225A 120V: 20 ~ 165A
	65V	
	5,5kg - 12,1lb	6kg - 13,2lb

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm			220V
2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	100%	60%

	BVM			
	2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	100%	100%	100%	60%
120V	100%	100%	80%	0%

IE 12300/220M
IE 12250/200 BVM

SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	MONO 220V~ 50-60Hz	BVM 220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	8kVA	6,19kVA
	3,2 ~ 5,0mm	220V: 3,2 ~ 5,0mm 120V: 2,0 ~ 4,0mm
A	20 ~ 300A	220V: 20 ~ 250A 120V: 20 ~ 200A
	65V	
	9,5kg - 20,9lb	

DYNAMIC ARC FORCE

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm			IE 12300/220M
2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm
3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
100%	100%	100%	60%

	Ømm			IE 12250/200 BVM
	2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm
	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V	100%	100%	80%	35%
120V	100%	100%	45%	0%

IE 10400/2/380T — SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	TRIFÁSICA 380V ~ 50-60Hz
	16,9 kVA
	2,5 ~ 6,0mm
	40 ~ 400A
	72V
	35kg - 77lb

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm				
2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	15/64"
100%	100%	100%	100%	60%

IE 10500/1/380T — SOLDADORA INVERTER ELECTRODO

	TRIFÁSICA 380V ~ 50-60Hz
	22,35 kVA
	2,0 ~ 6,0mm
	40 ~ 500A
	72V
	35kg - 77lb

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm				
2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
3/32"	1/8"	5/32"	13/64"	15/64"
100%	100%	100%	100%	100%

IM 9140/220
IM 9140/160

SOLDADORA INVERTER MIG GAS LESS

Rollo de alambre **1 kg**

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	4,08kVA
	0,8 ~ 1,0mm
A	20 ~ 140A
	6,5kg - 14,33lb

Ø	0,8mm	1,0mm
	0.031"	0.040"
220V	100%	45%
120V	100%	30%

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

INVERTER TECHNOLOGY

IM 10250 AE/220M

MIG-MAG

	MONOFÁSICA 220V ~ 50-60Hz
	8kVA
	0,6 ~ 1,0mm
A	50 ~ 250A
	35kg - 77lb

Rollo de alambre **15 kg**

Ømm	0,6mm	0,8mm	0,9mm	1,0mm
	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
	100%	100%	100%	80%

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

INVERTER TECHNOLOGY

IMET 9160/220
IMET 9160/120

MIG GAS + FLUX (GASLESS) + ELECTRODO + TIG-LIFT

Rollo de alambre **1&5 kg**

	220V~ 50-60Hz	120/220V~ 50-60Hz
	5,6kVA	
	2,0 ~ 3,2mm	
	0,8 ~ 1,0mm	
A	20 ~ 160A	
	7kg - 15,43lb	

Ømm	2,0mm	2,5mm	3,2mm
	5/64"	3/32"	1/8"
220V	100%	100%	80%
120V	100%	100%	80%

Ø	0,8mm	1,0mm
BVM	0.031"	0.040"
220V	100%	80%
120V	100%	60%

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

IMET 9200/220
IMET 9200/160

MIG GAS + FLUX (GASLESS) + ELECTRODO + TIG-LIFT

Rollo de alambre **1&5 kg**

	220V~ 50-60Hz	120/220V~ 50-60Hz
	5,6kVA	
	2,0 ~ 3,2mm	
	0,8 ~ 1,0mm	
A	20 ~ 200A	
	7kg - 15,43lb	

Ømm	2,0mm	2,5mm	3,2mm
	5/64"	3/32"	1/8"
220V	100%	100%	80%
120V	100%	100%	80%

Ø	0,8mm	1,0mm
BVM	0.031"	0.040"
220V	100%	80%
120V	100%	60%

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

IME 10250/1/220M
IME 10250/180 BVM

MIG-MAG-ELECTRODO

2 EN 1 MIG-MAG ELECTRODO

	MONO	BVM
	220V~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	6,19kVA	5,34kVA
	2,0 ~ 4,0mm	
	0,6 ~ 1,0mm	
	50 ~ 250A	220V: 50 ~ 250A 120V: 20 ~ 180A
	56V	
	15kg - 33,06lb	

Rollo de alambre 1&5 kg

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

	Ømm	2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
220V		5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
		100%	100%	100%	60%
120V		100%	100%	60%	35%

	Ømm	0,6mm	0,8mm	0,9mm	1,0mm
220V		0.024"	0.031"	0.035"	0.040"
		100%	100%	80%	60%
120V		100%	100%	60%	20%

IME 9250/2/220M

MIG-MAG-ELECTRODO

2 EN 1 MIG-MAG ELECTRODO

	MONOFÁSICA 220V ~ 50-60Hz
	8 kVA
	2,5 ~ 5,0mm
	0,6 ~ 1,0mm
	50 ~ 250A
	62V
	35kg - 77lb

Rollo de alambre 15 kg

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm	0,6mm	0,8mm	0,9mm	1,0mm
	0.024"	0.031"	0.035"	0.040"
	100%	100%	100%	80%

Ømm	2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm
	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
	100%	100%	100%	60%

IME 9315/220T
IME 9315/380T

MIG-MAG-ELECTRODO

2 EN 1 MIG-MAG ELECTRODO

	TRIFÁSICA 220V ~ 50-60Hz
	TRIFÁSICA 380V ~ 50-60Hz
	8,5 kVA
	2,5 ~ 5,0mm
	0,8 ~ 1,2mm
	50 ~ 315A
	56V
	57kg - 125,4lb

Rollo de alambre 15 kg

TECNOLOGÍA MOSFET

Hi Ai Hf

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm	0,6mm	0,8mm	1,0mm	1,2mm
	0.024"	0.031"	0.040"	0.047"
	100%	100%	60%	35%

Ømm	2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm
	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
	100%	100%	100%	35%

IME 10500/2/380T AE
IME 10630/2/380T AE

MIG-MAG-MMA ELECTRODO

2 EN 1

	IME 10500/2/380T AE	IME 10630/2/380T AE
	TRIFÁSICA 380V ~ 50-60Hz	TRIFÁSICA 380V ~ 50-60Hz
	31,7 kVA	36,8 kVA
	3,2 ~ 6,0mm	2,5 ~ 6,0mm
	1,0 ~ 1,6mm	1,0 ~ 2,0mm
	hasta 2,0mm	1,2 ~ 2,4mm
	40 ~ 500A	40 ~ 630A
	85V	90V
	65kg - 143,3lb	70kg - 154lb

Rollo de alambre **15 kg**

IME 10500/2/380T AE	Ømm			ALAMBRE MACIZO
0,9mm	1,0mm	1,2mm	1,4mm	1,6mm
0.035”	0.04”	0.045”	0.055”	0.06”
100%	100%	100%	100%	60%

IME 10500/2/380T AE	Ømm			ALAMBRE TUBULAR
1,0mm	1,2mm	1,4mm	1,6mm	2,0mm
0.04”	0.045”	0.055”	0.06”	0,078”
100%	100%	100%	100%	60%

IME 10630/2/380T AE	Ømm			ALAMBRE MACIZO
1,0mm	1,2mm	1,4mm	1,6mm	2,0mm
0.039”	0.047”	0.055”	0.06”	0,078”
100%	100%	100%	100%	60%

IME 10630/2/380T AE	Ømm			ALAMBRE TUBULAR
1,2mm	1,4mm	1,6mm	2,0mm	2,4mm
0.047”	0.055”	0.06”	0,078”	0,094”
100%	100%	100%	100%	60%

Ømm				
2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
3/32”	1/8”	5/32”	13/64”	15/64”
IME 10500/2/380T AE				
100%	100%	100%	100%	80%
IME 10630/2/380T AE				
100%	100%	100%	100%	100%

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

IMET 10250/220M
IMET 10250/190 BVM

MIG - ELECTRODO - TIG LIFT

3 EN 1

	MONO	BVM
	220V~ 50-60Hz	220V ~ 50-60Hz 120V~ 60Hz
	6,19kVA	5,34kVA
	2,0 ~ 4,0mm	
	0,6 ~ 1,0mm	
	50 ~ 250A	220V: 50 ~ 250A 120V: 20 ~ 190A
	56V	
	18kg - 39,6lb	

Rollo de alambre **1 & 5 kg**

	Ømm			
	2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
	5/64”	3/32”	1/8”	5/32”
220V	100%	100%	100%	60%
120V	100%	100%	60%	35%

	Ømm			
	0,6mm	0,8mm	0,9mm	1,0mm
	0.024”	0.031”	0.035”	0.039”
220V	100%	100%	80%	60%
120V	100%	100%	60%	20%

	Ømm			
	0,6mm	0,8mm	0,9mm	1,0mm
220V	100%	100%	100%	60%
120V	100%	100%	60%	20%

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

IMETR 12500/380 DP

MIG - MIG DOBLE PULSO - ELECTRODO - TIG - RANURADO

5 EN 1

MIG - MIG DOBLE PULSO
ELECTRODO
TIG - RANURADO

TECNOLOGÍA IGBT

MIG DOBLE PULSO
RANURADO

AL

BR

MIG
MIG DOBLE PULSO
ELECTRODO
TIG
RANURADO

Hi Ai Hf

	380V ~ 50-60Hz
	21,6 kVA
	3,2 ~ 6,0mm
	1,0 ~ 1,6mm
A	40 - 500A
	90A
	85kg - 187lb

Rollo de alambre **15 kg**

Ømm

3,2mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
1/8"	5/32"	16/64"	1/4"
100%	100%	100%	80%

Ømm

1,0mm	1,2mm	1,4mm	1,6mm
0,04"	0,045"	0,055"	0,06"
100%	100%	100%	80%

Ømm

3,2mm	4,0mm	5,0mm	6,0mm
1/8"	5/32"	16/64"	1/4"
100%	100%	100%	80%

IMET 12250/220

SOLDADORA INVERTER MIG-TIGMMA ELECTRODO

Hi Ai Hf

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

	220V ~ 50-60Hz
	7,74kVA
	2,5 ~ 4,0mm
	0,8 ~ 1,2mm
A	20 - 250A
	70A
	15kg - 33,07lb

Rollo de alambre **1kg y 5 kg**

Ø

2,5	3,2	4,0
3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	60%

Ø

0,8mm	1,0mm	1,2mm
0.031"	0.040"	0.047"
60%	60%	60%

ITE 10250/3/AC - DC/220M

INVERTER TIG ELECTRODO

MONOFÁSICA 220V ~ 50-60Hz	
6,19 kVA	
2,5 ~ 5,0mm	
50 ~ 250A	
60V	
20kg - 44lb	

3 EN 1

TIG AC: ALUMINIO
TIG DC: ACERO
ELECTRODO: ACERO

Hi Ai Hf AL BR

6010 6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

Ømm			
2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm
3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
100%	100%	60%	0%

ITE 11250/220M
ITE 11225/165 BVM

INVERTER TIG ELECTRODO

	MONOFÁSICA 220V ~ 50-60Hz	BIVOLTAJE 120/220V ~ 50-60Hz
	6,4 kVA	5,7 kVA
	220V - 2,5 ~ 5,0mm	220V - 2,5 ~ 5,0mm 120V - 2,5 ~ 4,0mm
	220V - 20 ~ 250A	220V - 20 ~ 250A 120V - 20 ~ 165A
	62V	
	12,4kg - 27,28lb	

2 EN 1

TIG - ELECTRODO

Hi Ai Hf AL BR

6011 6013 7018

INVERTER TECHNOLOGY

220V

Ømm			
2,5mm	3,2mm	4,0mm	5mm
3/32"	1/8"	5/32"	1/5"
100%	100%	60%	35%

BVM

Ømm			
2,5mm	3,2mm	4,0mm	5,0mm
3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
220V 100%	100%	60%	35%
120V 100%	100%	35%	0%

IP 1012/220
IP 1012 BV

CORTADORA POR PLASMA

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf AL BR

INVERTER TECHNOLOGY

	MONOFÁSICA	BIVOLTAJE
	220V ~ 50-60Hz	120/220 ~ 50-60Hz
	6,9 kVA	
	1 ~ 15mm	220V: 1 ~ 12mm 120V: 1 ~ 10mm
	0,4Mpa	
	20 ~ 50A	220V: 20 ~ 50A 120V: 20 ~ 45A
	15mm	220V: 12mm 120V: 10mm
	13kg - 28,6lb	

IP 1012/220 — ESPESOR DE CORTE EN mm

CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
10mm	12mm	15mm

IP 1012 BV — ESPESOR DE CORTE EN mm

CORTE PERFECTO		CORTE ACEPTABLE		SEPARA HASTA	
220V	120V	220V	120V	220V	120V
8mm	7mm	10mm	8mm	12mm	10mm

IP 1025/220T

CORTADORA POR PLASMA

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf AL BR

INVERTER TECHNOLOGY

	TRIFÁSICA
	220V ~ 50-60Hz
	13,2kVA - 10,4kW
	1 ~ 30mm
	20 ~ 100A
	30mm
	36kg - 79,2lb

ESPESOR DE CORTE EN mm

CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
25mm	28mm	30mm

IP 1030/380T
IP 1037/380T

CORTADORA POR PLASMA

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf AL BR

INVERTER TECHNOLOGY

	TRIFÁSICA	TRIFÁSICA
	380V ~ 50-60Hz	380V ~ 50-60Hz
	16,2 kVA	29 kVA
	1 ~ 35mm	1 ~ 45mm
	0,4Mpa	0,5Mpa
	20 -120A	20 -160A
	35mm	45mm
	36kg - 79,2lb	60kg - 132lb

IP 1030/380T — ESPESOR DE CORTE EN mm

CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
30mm	32mm	35mm

IP 1037/380T — ESPESOR DE CORTE EN mm

CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
35mm	40mm	45mm

IPC 1012/220

CORTADORA POR PLASMA CON COMPRESOR INTERNO

TECNOLOGÍA MOSFET

Hi Ai Hf AL BR

INVERTER TECHNOLOGY

220V ~ 50-60Hz
6,9 kVA
20 - 40A
16mm
20kg - 44lb

ESPESOR DE CORTE EN mm

CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
10mm	12mm	16mm
PRESIÓN DE TRABAJO		
0,35MPA	50,76PSI	3,5BAR

IPE 1012/170/220
IPE 1012/170 BV

ELECTRODO - CORTADORA POR PLASMA

	MONOFÁSICA 220V ~ 50-60Hz	BV MONOFÁSICA 120/220 ~ 50-60Hz
	5,34 kVA	5,14 kVA
	2,0 ~ 4,0mm	220V - 2,0 ~ 4,0mm 120V - 2,0 ~ 4,0mm
A	20 ~ 170A	220V: 20 ~ 170A 120V: 20 ~ 150A
A	0 ~ 43A	220V: 0 ~ 43A 120V: 0 ~ 33A
MAX	12mm	220V: 10mm 120V: 8mm
	56V	
	15kg - 33lb	

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf AL BR

INVERTER TECHNOLOGY

IPE 1012/170/220 — ESPESOR DE CORTE EN mm

CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
8mm	10mm	12mm

Ømm	2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	100%	100%	100%	35%
120V	100%	100%	60%	20%

IPE 1012/170 BV — ESPESOR DE CORTE EN mm

	CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
220V	7mm	8mm	10mm
120V	5mm	6mm	8mm

IPET 1012/170/220
IPET 1012/170 BV

ELECTRODO - CORTADORA POR PLASMA - TIG

	MONOFÁSICA 220V ~ 50-60Hz	BV MONOFÁSICA 120/220 ~ 50-60Hz
	5,34 kVA	5,14 kVA
	2,5 ~ 4,0mm	220V - 2,5 ~ 4,0mm 120V - 2,5 ~ 4,0mm
A	20 ~ 170A	220V: 20 ~ 170A 120V: 20 ~ 150A
A	0 ~ 43A	220V: 0 ~ 43A 120V: 0 ~ 33A
MAX	12mm	220V: 10mm 120V: 8mm
	56V	
	15kg - 33lb	

TECNOLOGÍA IGBT

Hi Ai Hf AL BR

INVERTER TECHNOLOGY

IPET 1012/170/220 — ESPESOR DE CORTE EN mm

CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
8mm	10mm	12mm

Ømm	2,0mm	2,5mm	3,2mm	4,0mm
	5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
220V	100%	100%	100%	35%
120V	100%	100%	60%	20%

IPET 1012/170 BV — ESPESOR DE CORTE EN mm

	CORTE PERFECTO	CORTE ACEPTABLE	SEPARA HASTA
220V	7mm	8mm	10mm
120V	5mm	6mm	8mm

MS 902 L — MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE CON LUZ LED

	92,5 x 42,5mm
	OSCURECIMIENTO DIN 16
	OSCURECIMIENTO DIN 4
	DIN 9 - DIN 13
	NO POLARIZADO A POLARIZADO 0,0001seg POLARIZADO A NO POLARIZADO 0,1 - 0,8seg
	0,4kg - 0,88lb

MS 1002 — MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE

SPACE DESIGN

	100 x 67mm
	OSCURECIMIENTO DIN 16
	OSCURECIMIENTO DIN 4
	DIN 5 ~ DIN 9 DIN 9 ~ DIN 13
	NO POLARIZADO A POLARIZADO 0,0001seg POLARIZADO A NO POLARIZADO 0,1 ~ 0,8seg
	0,4kg - 0,88lb

MS 1001/2 L — MÁSCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE CON LUZ LED

	98 x 55mm
	OSCURECIMIENTO DIN 16
	OSCURECIMIENTO DIN 4
	DIN 9 - DIN 13
	NO POLARIZADO A POLARIZADO 0,00005seg POLARIZADO A NO POLARIZADO 0,1/0,5/0,8seg
	0,9kg - 1,98lb

Luz led incorporada

ESCUADRAS MAGNÉTICAS



Código	Tamaño	Atracción	Ángulos
ESM 911	3”	11kg - 25lb	45º/90º/135º
ESM 923	4”	23kg - 50lb	45º/90º/135º
ESM 934	5”	34kg - 75lb	45º/90º/135º



E 6013 — ELECTRODO REVESTIDO



MODELO	MEDIDAS	ENVASE
ER 10250/3	2.5mm x 350mm - 3/32" x 14"	Caja de 5Kg
ER 10320/3	3.2mm x 350mm - 1/8 x 14"	Caja de 5Kg
ER 10400/3	4.0mm x 400mm - 5/32 x 16"	Caja de 5Kg

UNIONES DE FILETE

ER 70 S-6 — ALAMBRE MIG 5KG



MODELO	MEDIDAS	ENVASE
AM 100506/5	Alambre MIG Ø 0.6mm - 0,023"	Rollo 5Kg
AM 100508/5	Alambre MIG Ø 0.8mm - 0,030"	Rollo 5Kg
AM 100509/5	Alambre MIG Ø 0.9mm - 0,035"	Rollo 5Kg
AM 100510/5	Alambre MIG Ø 1.0mm - 0,040"	Rollo 5Kg

ER 70 S-6 — ALAMBRE MIG 15KG



MODELO	MEDIDAS	ENVASE
AM 101508/5	Alambre MIG Ø 0.8mm - 0,030"	Rollo 15Kg
AM 101509/5	Alambre MIG Ø 0.9mm - 0,035"	Rollo 15Kg
AM 101510/5	Alambre MIG Ø 1.0mm - 0,040"	Rollo 15Kg
AM 101512/5	Alambre MIG Ø 1.2mm - 0,045"	Rollo 15Kg

E 71T-GS — ALAMBRE MIG GAS LESS

MODELO	MEDIDAS	ENVASE
A10/06/1/4	0,6mm -0,023"	Rollo 1kg
A10/08/1/4	0,8mm- 0,030"	Rollo 1kg
A10/09/1/4	0,9mm-0,035"	Rollo 1kg
A10/10/1/4	1,0mm -0,040"	Rollo 1kg
A10/06/5/4	0,6mm -0,023"	Rollo 5kg
A10/08/5/4	0,8mm- 0,030"	Rollo 5kg
A10/09/5/4	0,9mm-0,035"	Rollo 5kg
A10/10/5/4	1,0mm -0,040"	Rollo 5kg

TM 8000 - TM 9000 - TM 10000 — TORCHA MIG



TORCHA MIG

MODELO	A UTILIZAR EN MODELOS
TM 8000	IM 10250 - IME 10250 - IMET 10250
TM 9000	IM 9250 - IME 9250 - IM 9315
TM 10000	IME 10500 - IME 10630
TM 12000 DP	IMETR 12500 DP



KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA MIG TM 8000	
KTM 8000	1u. Boquilla externa 1u. Conector

TUBOS DE CONTACTO PARA TORCHA MIG TM 8000	
TTM 8000/08	100u. Tubos de contacto 0,8mm
TTM 8000/10	100u. Tubos de contacto 1,0mm



KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA MIG TM 9000	
KTM 9000	1u. Boquilla externa 1u. Aislador cerámico 1u. Conector

TUBOS DE CONTACTO PARA TORCHA MIG TM 9000	
TTM 9000/08	100u. Tubos de contacto 0,8mm
TTM 9000/10	100u. Tubos de contacto 1,0mm
TTM 9000/12	100u. Tubos de contacto 1,2mm



KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA MIG TM 10000	
KTM 10000	1u. Boquilla externa 1u. Aislador cerámico 1u. Conector

TUBOS DE CONTACTO PARA TORCHA MIG TM 10000	
TTM 10000/10	100u. Tubos de contacto 1,0mm
TTM 10000/12	100u. Tubos de contacto 1,2mm



KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA MIG TM 12000 DP	
KTM 12000 DP	1u. Boquilla externa 1u. Aislador cerámico 1u. Conector

TT 8000 - TT 11000 — TORCHA TIG



TORCHA TIG

MODELO	A UTILIZAR EN MODELOS
TT 8000	IPET 1012
TT 8000 5C	IMET 10250 - IMETR 12500 (5 PINES)
TT 11000	IMETR 12500

KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA TIG TT 8000	
KTT 8000/16	1u. Aguja de tungsteno de 1,6mm 1u. Boquilla de cerámica #4 1u. Fijador de electrodo de 1,6mm 1u. Pinza porta electrodo de 1,6mm 1u. Aislador cerámico blanco 1u. Extensión de torcha 1u. Extensión de torcha corta

KTT 8000/20	1u. Aguja de tungsteno de 2,0mm 1u. Boquilla de cerámica #5 1u. Fijador de electrodo de 2,0mm 1u. Pinza porta electrodo de 2,0mm 1u. Aislador cerámico blanco 1u. Extensión de torcha 1u. Extensión de torcha corta

KTT 8000/24	1u. Aguja de tungsteno de 2,4mm 1u. Boquilla de cerámica #6 1u. Fijador de electrodo de 2,4mm 1u. Pinza porta electrodo de 2,4mm 1u. Aislador cerámico blanco 1u. Extensión de torcha 1u. Extensión de torcha corta

KTT 8000/32	1u. Aguja de tungsteno de 3,2mm 1u. Boquilla de cerámica #7 1u. Fijador de electrodo de 3,2mm 1u. Pinza porta electrodo de 3,2mm 1u. Aislador cerámico blanco 1u. Extensión de torcha 1u. Extensión de torcha corta

KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA TIG TT 11000	
KTT 11000/16	1u. Aguja de tungsteno de 1,6mm 1u. Boquilla de cerámica #4 1u. Fijador de electrodo de 1,6mm 1u. Pinza porta electrodo de 1,6mm 1u. Aislador cerámico blanco 1u. Extensión de torcha 1u. Extensión de torcha corta
KTT 11000/20	1u. Aguja de tungsteno de 2,0mm 1u. Boquilla de cerámica #5 1u. Fijador de electrodo de 2,0mm 1u. Pinza porta electrodo de 2,0mm 1u. Aislador cerámico blanco 1u. Extensión de torcha 1u. Extensión de torcha corta
KTT 11000/24	1u. Aguja de tungsteno de 2,4mm 1u. Boquilla de cerámica #6 1u. Fijador de electrodo de 2,4mm 1u. Pinza porta electrodo de 2,4mm 1u. Aislador cerámico blanco 1u. Extensión de torcha 1u. Extensión de torcha corta
KTT 11000/32	1u. Aguja de tungsteno de 3,2mm 1u. Boquilla de cerámica #7 1u. Fijador de electrodo de 3,2mm 1u. Pinza porta electrodo de 3,2mm 1u. Aislador cerámico blanco 1u. Extensión de torcha 1u. Extensión de torcha corta

TP 10000 - TP 10001 — TORCHA PLASMA



TORCHA PLASMA

MODELO	A UTILIZAR EN MODELOS
TP 10000	IP 1030 - IP 1037
TP 10001	IPE 1012 - IPET 1012 IPC 1012 - IP 1012
TP 10003	IP 1025

KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA PLASMA TP 10000	
KTP 10000	1u. Boquilla externa 1u. Pico de corte 1u. Electrodo de tungsteno



BOQUILLAS DE CERÁMICA PARA TORCHA PLASMA TP 10000	
BTP 10000	100u. Boquillas de cerámica

BOQUILLAS DE CERÁMICA PARA TORCHA PLASMA TP 10003	
BTP 10003	100u. Boquillas de cerámica

PICOS DE CORTE PARA TORCHA PLASMA TP 10000	
PTP 10000	100u. Picos de corte

PICOS DE CORTE PARA TORCHA PLASMA TP 10003	
PTP 10003	100u. Picos de corte

TERMINAL DE CORTE PARA TORCHA PLASMA TP 10000	
TCTP 10000	10u. Terminales de corte

KIT DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO TORCHA PLASMA TP 10000	
ETP 10000	100u. Electrodos de tungsteno

KIT DE ELECTRODOS DE TUNGSTENO TORCHA PLASMA TP 10003	
ETP 10003	100u. Electrodos de tungsteno

KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA PLASMA TP 10001	
KTP 10001	1u. Boquilla externa 1u. Pico de corte 1u. Aislador cerámico 1u. Electrodo de tungsteno

KIT DE REPARACIÓN PARA TORCHA PLASMA TP 10003	
KTP 10001	1u. Boquilla externa 1u. Pico de corte 1u. Aislador cerámico 1u. Electrodo de tungsteno

AS 940/220
AS 940/120

ASPIRADORA SECO-HÚMEDO

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1400W
	≥ 19kpa
	40L
	1,5m MANGUERA
	IPX4
	8,5kg - 18,73lb

LIMPIEZA AUTOMÁTICA DE FILTRO

AS 970/220 2M
AS 970/120 2M
AS 970/220 3M

ASPIRADORA SECO-HÚMEDO

AS 970/120 2M - AS 970/220 2M

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1200W x 2
	≥ 19kpa
	70L
	1,5m MANGUERA
	IPX4
	16,3kg - 35,93lb

AS 970/220 3M

	220V ~ 50-60Hz
	1200W x 3
	≥ 19kpa
	70L
	1,5m MANGUERA
	IPX4
	17,3kg - 38,13lb

TM 1142k

TALADRO MAGNÉTICO

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	1200W
	n0= 430/min
	42mm - 1 5/8”
	130mm - 5 1/8”
	18Nm
	15000N/m
	PESO 17kg - 37,5lb

CS 1014/3/220
CS 1014/3/120

CORTADORA SENSITIVA

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	2800W
	n_0 = 3900/min
	350mm - 14”
	15kg - 33,06lb

ARRANQUE PROGRESIVO

SI 1010/220
SI 1010/120

SIERRA INGLETADORA

120 DIENTES

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	2000W
	n_0:5500/min
	255mm - 10”
	13,5kg - 29,76lb

- MADERA
- ACERO ESTRUCTURAL NO MACIZO HASTA 2MM (METALES FERROSOS)
- PLÁSTICO
- ALUMINIO (METALES NO FERROSOS)

SI 1012/220
SI 1012/120

SIERRA INGLETADORA

120 DIENTES

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	2000W
	n_0:5500/min
	305mm - 12”
	13,5kg - 29,76lb

- MADERA
- ACERO ESTRUCTURAL NO MACIZO HASTA 2MM (METALES FERROSOS)
- PLÁSTICO
- ALUMINIO (METALES NO FERROSOS)

SID 1010/220
SID 1010/120

SIERRA INGLETADORA DESLIZANTE

120 DIENTES

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	2200W
	n_0:3600/min
	255mm - 10” 120 DIENTES
	0º x 90º: 310 x 88mm 45º x 90º: 219 x 88mm 0º x 45º: 310 x 60mm 45º x 45º: 219 x 60mm
	20kg - 44lb

SID 1012/1/220
SID 1012/1/120

SIERRA INGLETADORA DESLIZANTE

120 DIENTES

	220V ~ 50-60Hz 120V ~ 60Hz
	2200W
	n_0:3600/min
	305mm - 12” 120 DIENTES
	0º x 90º: 310 x 88mm 45º x 90º: 219 x 88mm 0º x 45º: 310 x 60mm 45º x 45º: 219 x 60mm
	18kg - 39,6lb

SM 1010/2/220
SM 1010/2/120

SIERRA DE MESA

	220V ~ 50-60Hz
	120V ~ 60Hz
	2000W
	n_0 = 5500/min
	250mm x 16mm - 10 x 5/8”- 24 DIENTES
	0 ~ 85mm
	45º: 60mm - 2 3/8” 90°: 80mm - 3 1/8”
	642 x 478mm - 24 1/4 x 18 3/4”
	20,5kg - 45,2lb

SM 1210/1/220
SM 1210/1 BV

SIERRA DE MESA

	220V ~ 50Hz 120/220V ~ 60Hz
	2200W
	250mm - 10”
	a 90°: 80mm - 3 1/8”
	a 45°: 52mm - 2”

	90° - 45°
	690x512mm - 27”x20 1/2”
	690x1020mm - 27”x40”
	113kg - 250lb

DISCOS DE DESBASTE Y DISCOS DE CORTE

DISCOS DE CORTE (DOS EN UNO, ACERO Y ACERO INOXIDABLE)

	Ø	ESPECIFICACIÓN	FORMATO	MÁX.	
1211508	115 x 0,8 x 22,2mm - 4 1/2”x1/32”x7/8”	WA 60 TBF	BF41	13300	80m/s
1211512	115 x 1,2 x 22,2mm - 4 1/2”x3/64”x7/8”				
1211516	115 x 1,6 x 22,2mm - 4 1/2”x1/16”x7/8”	WA 46 TBF			
1212516	125 x 1,6 x 22,2mm - 5” x 1/16” x 7/8”			12250	
1218018	180 x 1,8 x 22,2mm - 7”x5/64”x7/8”	WA 36 TBF		8500	
1223018	230 x 1,8 x 22,2mm - 9”x5/64”x7/8”			6650	

DISCO DE CORTE MÁQUINAS ESTACIONARIAS

	Ø	ESPECIFICACIÓN	FORMATO	MÁX.	
1230025/1	300 x 3.2 x 25.4mm - 12”x1/8”x1”	A 24 RBF	BF41	4600	72 m/s
1230025	300 x 3.2 x 25.4mm - 12”x1/8”x1”	A 30 RBF		5100	80 m/s
1230032	300 x 3.2 x 32mm - 12”x1/8”x1 1/4”	A 24 RBF		5100	80 m/s
1235025/1	350 x 3.2 x 25.4mm - 14”x1/8”x1”	A 24 RBF		3900	72 m/s
1235032/1	350 x 3.2 x 32mm - 14”x1/8”x1 1/4”	A 24 RBF		3900	72 m/s
1235025	350 x 3.2 x 25.4mm - 14”x1/8”x1”	A 30 RBF		4400	80 m/s
1240025	400 x 3.2 x 25.4mm - 16”x1/8”x1”	A 30 RBF		3850	80 m/s
1240032	400 x 3.2 x 32mm - 16”x1/8”x1 1/4”	A 30 RBF		3850	80 m/s

DISCOS FLAP

DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO PARA ACERO Y MADERA - TIPO 27

	Ø	GRANOS	FORMATO	MÁX.	
DFA 1011536	115 x 22,2mm - 4 1/2” x 7/8”	A-36	27	13300 RPM	80m/s
DFA 1011540		A-40			
DFA 1011560		A-60			
DFA 1011580		A-80			
DFA 10115100		A-100			
DFA 10115120		A-120			
DFA 1018036	180 x 22,2mm - 7” x 7/8”	A-36		8600 RPM	
DFA 1018040		A-40			
DFA 1018060		A-60			
DFA 1018080		A-80			
DFA 10180100		A-100			
DFA 10180120		A-120			

DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO - PARA ACERO Y MADERA TIPO 29

	Ø	GRANOS	FORMATO	MÁX.	
DFA 1011536/29	115 x 22,2mm - 4 1/2” x 7/8	A-36	29	13300 RPM	80m/s
DFA 1011540/29		A-40			
DFA 1011560/29		A-60			
DFA 1011580/29		A-80			
DFA 10115100/29		A-100			
DFA 10115120/29		A-120			
DFA 1018036/29	180 x 22,2mm - 7” x 7/8	A-36		8600 RPM	
DFA 1018040/29		A-40			
DFA 1018060/29		A-60			
DFA 1018080/29		A-80			
DFA 10180100/29		A-100			
DFA 10180120/29		A-120			

DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO - PARA ACERO Y ACERO INOX

	Ø	GRANOS	FORMATO	MÁX.	
DFZ 1011536	115 x 22,2mm - 4 1/2” x 7/8	Z-36	27	13300 RPM	80m/s
DFZ 1011540		Z-40			
DFZ 1011560		Z-60			
DFZ 1011580		Z-80			
DFZ 10115100		Z-100			
DFZ 10115120		Z-120			
DFZ 1018036	180 x 22,2mm - 7” x 7/8	Z-36		8600 RPM	
DFZ 1018040		Z-40			
DFZ 1018060		Z-60			
DFZ 1018080		Z-80			
DFZ 10180100		Z-100			
DFZ 10180120		Z-120			

DISCOS FLAP DE DESBASTE Y PULIDO - PARA ACERO Y ACERO INOX TIPO 29

	Ø	GRANOS	FORMATO	MÁX.	
DFZ 1011536/29	115 x 22,2mm - 4 1/2” x 7/8	Z-36	29	13300 RPM	80m/s
DFZ 1011540/29		Z-40			
DFZ 1011560/29		Z-60			
DFZ 1011580/29		Z-80			
DFZ 10115100/29		Z-100			
DFZ 10115120/29		Z-120			
DFZ 1018036/29	180 x 22,2mm - 7” x 7/8	Z-36		8600 RPM	
DFZ 1018040/29		Z-40			
DFZ 1018060/29		Z-60			
DFZ 1018080/29		Z-80			
DFZ 10180100/29		Z-100			
DFZ 10180120/29		Z-120			

DISCOS DIAMANTADOS CONTINUOS

CÓDIGO	MEDIDA	VEL. MÁX	CENTRO
DC 10110	110 x 20mm - 4 1/3” x 3/4”	13800RPM	16mm
DC 10115	115 x 22mm - 4 1/2” x 7/8”	13200RPM	20mm
DC 10125	125 x 22mm - 5” x 7/8”	12200RPM	20mm
DC 10150	150 x 22mm - 6” x 7/8”	10000RPM	20mm
DC 10180	180 x 22mm - 7” x 7/8”	8500RPM	20mm
DC 10230	230 x 22mm - 9” x 7/8”	6600RPM	20mm

Usos: Corte seco o húmedo de azulejos, cerámicas, cristales, porcelanato, tejas y gres.

DISCOS DIAMANTADOS TURBO

CÓDIGO	MEDIDA	VEL. MÁX	CENTRO
DT 10110	110 x 20mm - 4 1/3” x 3/4”	13800RPM	16mm
DT 10115	115 x 22mm - 4 1/2” x 7/8”	13200RPM	20mm
DT 10125	125 x 22mm - 5” x 7/8”	12200RPM	20mm
DT 10150	150 x 22mm - 6” x 7/8”	10000RPM	20mm
DT 10180	180 x 22mm - 7” x 7/8”	8500RPM	20mm
DT 10230	230 x 22mm - 9” x 7/8”	6600RPM	20mm

Usos: Granito, mármol, hormigón, mosaicos, lajas, piedras naturales, refractarios, porcelana y pizarra.

DISCOS DIAMANTADOS SEGMENTADOS

CÓDIGO	MEDIDA	VEL. MÁX	CENTRO
DS 10110	110 x 20mm - 4 1/3” x 3/4”	13800RPM	16mm
DS 10115	115 x 22mm - 4 1/2” x 7/8”	13200RPM	20mm
DS 10125	125 x 22mm - 5” x 7/8”	12200RPM	20mm
DS 10150	150 x 22mm - 6” x 7/8”	10000RPM	20mm
DS 10180	180 x 22mm - 7” x 7/8”	8500RPM	20mm
DS 10230	230 x 22mm - 9” x 7/8”	6600RPM	20mm

Usos: Baldosas, viguetas, mampostería, mosaicos, fibra de vidrio, ladrillos cerámicos, refractarios, carpintería de cemento, cerámica blanda, hormigón, granito, mármol y lajas.

DISCO DIAMANTADO CONTINUO - DISCOS PREMIUM

CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA EN PULGADAS	VEL. MÁX	GRANO	VELOCIDAD
DP 10115	115 x 1,2 x 22,2mm	4 1/2 x 3/64 x 7/8”	13300	#45	80m/s
DP 10125	125 x 1,2 x 22,2mm	5 3/64 x 3/64 x 7/8”	12250	#45	80m/s
DP 10180	180 x 1,8 x 22,2mm	7 x 5/64 x 7/8”	8500	#40	80m/s
DP 10230	230 x 2 x 22,2mm	9 x 5/64 x 7/8”	6650	#40	80m/s

AJUSTE DE DISCO MANUAL ADM 1000

Apto para todos los modelos de amoladoras

HOJA DE SIERRA MULTIPROPÓSITO

HSIDM 10”

⌀	255mm
⚙	48T
⌀ int.	20mm

HSIDM 10” /A

⌀	255mm
⚙	48T
⌀ int.	20mm

BROCAS DE ACERO RÁPIDO HSS

BAR 1101	Brocas acero rápido 1,0mm	10 unidades
BAR 1115	Brocas acero rápido 1,5mm	
BAR 1102	Brocas acero rápido 2,0mm	
BAR 1125	Brocas acero rápido 2,5mm	
BAR 1103	Brocas acero rápido 3,0mm	
BAR 1135	Brocas acero rápido 3,5mm	
BAR 1104	Brocas acero rápido 4,0mm	
BAR 1145	Brocas acero rápido 4,5mm	
BAR 1105	Brocas acero rápido 5,0mm	
BAR 1155	Brocas acero rápido 5,5mm	
BAR 1106	Brocas acero rápido 6,0mm	
BAR 1165	Brocas acero rápido 6,5mm	10 unidades
BAR 1107	Brocas acero rápido 7,0mm	
BAR 1175	Brocas acero rápido 7,5mm	
BAR 1108	Brocas acero rápido 8,0mm	5 unidades
BAR 1185	Brocas acero rápido 8,5mm	
BAR 1109	Brocas acero rápido 9,0mm	
BAR 1195	Brocas acero rápido 9,5mm	
BAR 1110	Brocas acero rápido 10mm	
BAR 1111	Brocas acero rápido 11mm	
BAR 1112	Brocas acero rápido 12mm	
BAR 1113	Brocas acero rápido 13mm	

BARP 113/64	Brocas acero rápido 3/64”	10 unidades
BARP 111/16	Brocas acero rápido 1/16”	
BARP 115/64	Brocas acero rápido 5/64”	
BARP 113/32	Brocas acero rápido 3/32”	
BARP 117/64	Brocas acero rápido 7/64”	
BARP 111/8	Brocas acero rápido 1/8”	
BARP 119/64	Brocas acero rápido 9/64”	
BARP 115/32	Brocas acero rápido 5/32”	
BARP 1111/64	Brocas acero rápido 11/64”	
BARP 113/16	Brocas acero rápido 3/16”	
BARP 1113/64	Brocas acero rápido 13/64”	
BARP 117/32	Brocas acero rápido 7/32”	
BARP 1115/64	Brocas acero rápido 15/64”	
BARP 111/4	Brocas acero rápido 1/4”	
BARP 1117/64	Brocas acero rápido 17/64”	
BARP 119/32	Brocas acero rápido 9/32”	5 unidades
BARP 1119/64	Brocas acero rápido 19/64”	10 unidades
BARP 115/16	Brocas acero rápido 5/16”	5 unidades
BARP 1121/64	Brocas acero rápido 21/64”	
BARP 1111/32	Brocas acero rápido 11/32”	
BARP 1123/64	Brocas acero rápido 23/64”	
BARP 113/8	Brocas acero rápido 3/8”	
BARP 1125/64	Brocas acero rápido 25/64”	
BARP 1113/32	Brocas acero rápido 13/32”	
BARP 1127/64	Brocas acero rápido 27/64”	
BARP 117/16	Brocas acero rápido 7/16”	
BARP 1129/64	Brocas acero rápido 29/64”	
BARP 1115/32	Brocas acero rápido 15/32”	
BARP 1131/64	Brocas acero rápido 31/64”	
BARP 111/2	Brocas acero rápido 1/2”	

BROCAS PARA ROTOMARTILLO SDS MAX

MODELO	CANT	DIÁMETRO	LARGO
BM 111245	1	ø12mm	450mm
BM 111345	1	ø13mm	450mm
BM 111445	1	ø14mm	450mm
BM 111645	1	ø16mm	450mm
BM 111845	1	ø18mm	450mm
BM 112045	1	ø20mm	450mm
BM 112545	1	ø25mm	450mm
BM 112845	1	ø28mm	450mm
BM 113245	1	ø32mm	450mm
BM 113545	1	ø35mm	450mm
BM 114045	1	ø40mm	450mm
BM 115045	1	ø50mm	450mm
BM 113280	1	ø32mm	800mm
BM 113580	1	ø35mm	800mm
BM 114080	1	ø40mm	800mm
BM 115080	1	ø50mm	800mm

Mango antivibratorio

Empuñadura antivibratorio

Peso:
6,8kg - 14,99b

Voltaje / Frecuencia:
220V ~ 50-60Hz
120V ~ 60Hz

Capacidad:
180mm - 7”
AA 1218
230mm - 9”
AA 1223

Velocidad en Vacío:
n_0= 0 ~ 8000/min
AA 1218
n_0= 0 ~ 6000/min
AA 1223

CONSTANT POWER

EMPUÑADURA Y MANGO ANTIVIBRATORIO

SISTEMA DE EYECCIÓN DE POLVO

AJUSTE RÁPIDO

Constant Power:



Las RPM se mantienen constante, independientemente de que suba la carga o el consumo en forma electrónica, siendo más eficiente en el trabajo y a su vez protegiendo el equipo.

Arranque progresivo:



El equipo arranca de cero a su máxima velocidad en forma progresiva, protegiendo al motor y los componentes mecánicos.

LUZ INTELIGENTE
Indica cuando cambiar los carbones

AUTOSTOP
Cuando la carga o el esfuerzo de la máquina pone en riesgo el motor

PROTECCIÓN DE REINICIO
Cuando se corta la energía y la misma regresa, la máquina no vuelve a funcionar automáticamente evitando riesgos de accidentes

210430